

## راهنمای استفاده از وب سرویس پارس کسب

این مستند بعنوان راهنمای استفاده از سرویس وب خرید اینترنتی شرکت توسعه تجارت پارس کسب می باشد و مخاطب آن برنامه نویسانی هستند که آشنا به مفاهیم تکنولوژی SOAP بوده و نحوه ایجاد یک SOAP Client را با زبانی که مسلط به آن هستند بدانند. البته مثالهای کاربردی با زبان PHP در ادامه ارائه شده است.

## آدرس وب سرویس

<http://parskasb.com/webservice/server.wsdl?>

## متد Price

جهت دریافت هزینه پستی از این متد استفاده می شود. در جدول زیر پارامترهای ورودی این متد آورده شده است. مقدار بازگشتی این متد "هزینه ارسال" می باشد.

## پارامتر های ورودی

نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیح
price	String	قیمت محصولات که با کاما (,) از هم جدا می شوند و اول و آخر هم کاما باشد ، دقت کنید که ترتیب مقدار ها باید مثل پارامتر بعدی باشد
weight	String	وزن محصولات که با کاما (,) از هم جدا می شوند و اول و آخر هم کاما باشد ، دقت کنید که ترتیب مقدار ها باید مثل پارامتر بعدی باشد
tedad	String	تعداد محصولات که با کاما (,) از هم جدا می شوند و اول و آخر هم کاما باشد ، دقت کنید که ترتیب مقدار ها باید مثل پارامتر بعدی باشد
pid اختیاری	String	کد محصولات که با کاما (,) از هم جدا می شوند و اول و آخر هم کاما باشد
o	Int	این پارامتر حاوی شناسه استان مقصد می باشد(مطابق دستورالعمل )
s	Int	این پارامتر حاوی شناسه شهر مقصد می باشد(مطابق دستورالعمل )
u	String	کد کاربری دقت کنید که کد کاربری یا آی دی با نام کاربری متفاوت است
ps	String	رمز عبور
type	Int	عددی که نوع ارسال را مشخص می کند 1:پیشتاز 2:سفارشی

0: خروجی شامل کل هزینه ارسال باشد	Int	show
1: خروجی شامل هزینه پستی، مالیات، خدمات به صورت جداگانه باشد		

### خروجی

نوع	توضیح
String	کل هزینه ارسال اگر مقدار show عدد یک باشد: خدمات، مالیات، هزینه پستی

### متد Buy

جهت ثبت سفارش از این متد استفاده می شود. در جدول زیر پارامترهای ورودی این متد آورده شده است. مقدار بازگشتی این متد "کد رهگیری سفارش" می باشد.

### پارامتر های ورودی

نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیح
n	String	نام خریدار
f	String	نام خانوادگی خریدار
u	String	کد کاربری دقت کنید که کد کاربری یا آی دی با نام کاربری متفاوت است
partner	String	کد همکار
ads	String	کد تبلیغ کننده
ps	String	رمز عبور
t	String	تلفن خریدار
m	String	تلفن همراه خریدار
e	String	ایمیل خریدار
z	String	کد پستی خریدار
a	String	آدرس خریدار

توضیحات خریدار	String	p
شناسه استان (طبق دستور العمل)	Int	o
شناسه شهر (طبق دستور العمل)	Int	s
کد محصولات که با کاما (,) از هم جدا می شوند و اول و آخر هم کاما باشد	String	pid اختیاری
نام محصولات که با کاما (,) از هم جدا می شوند و اول و آخر هم کاما باشد ، دقت کنید که ترتیب مقدارها باید مثل پارامتر بعدی باشد	String	pname
قیمت محصولات که با کاما (,) از هم جدا می شوند و اول و آخر هم کاما باشد ، دقت کنید که ترتیب مقدارها باید مثل پارامتر بعدی باشد	String	price
وزن محصولات که با کاما (,) از هم جدا می شوند و اول و آخر هم کاما باشد ، دقت کنید که ترتیب مقدارها باید مثل پارامتر بعدی باشد	String	weight
تعداد محصولات که با کاما (,) از هم جدا می شوند و اول و آخر هم کاما باشد ، دقت کنید که ترتیب مقدارها باید مثل پارامتر بعدی باشد	String	tedad
عددی که نوع ارسال را مشخص می کند 1: پیشتاز 2: سفارشی	Int	type
0: پرداخت در محل 1: خرید نقدی	Int	card اختیاری
لینک دهنده	String	r اختیاری
0: خروجی شامل شناسه سفارش باشد. 1: خروجی شامل شناسه سفارش، هزینه پستی، مالیات و خدمات باشد.	Int	Show اختیاری

خروجی

توضیح	نوع
شناسه سفارش اگر مقدار show عدد یک باشد: خدمات , مالیات , هزینه پستی , شناسه سفارش	String

## شناسه استان و شناسه شهر

شما باید شناسه استان و شناسه شهر خریدار را برای ما به عنوان پارامتر ارسال نمایید .  
برای این کار کافیسیت شما از کد html و کد جاوا اسکریپتی که در اختیار شما قرار می گیرد استفاده نمایید .

<http://www.parskasb.com/html.zip>

<http://www.parskasb.com/city.js>

## متد Status

جهت دریافت وضعیت سفارش از این متد استفاده می شود. در جدول زیر پارامترهای ورودی این متد آورده شده است. مقدار بازگشتی این متد "وضعیت سفارش" می باشد.

## پارامتر های ورودی

نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیح
shenase	String	شناسه سفارش مورد نظر
show اختیاری	Int	0: بارکد نشان داده نشود 1: بارکد نشان داده شود
rs اختیاری	Int	0: دلیل سفارشات انصرافی نشان داده نشود 1: دلیل سفارشات انصرافی نشان داده شود
msg اختیاری	Int	0: یادداشت فروشگاه نشان داده نشود 1: یادداشت فروشگاه نشان داده شود

## خروجی

نوع	توضیح
Str	یادداشت فروشگاه, دلیل انصراف, بارکد, وضعیت سفارش

## متد MultiStatus

جهت دریافت وضعیت چندین سفارش از این متد استفاده می شود. در جدول زیر پارامترهای ورودی این متد آورده شده است. مقدار بازگشتی این متد "رشته ای شامل شناسه سفارشات و وضعیت آنها" می باشد.

## پارامتر های ورودی

نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیح
str	String	شناسه سفارشات مورد نظر که با کاما (,) از هم جدا می شوند و اول و آخر هم کاما باشد ,shenase1,shenase2,...
show اختیاری	Int	0: بارکد نشان داده نشود 1: بارکد نشان داده شود
rs اختیاری	Int	0: دلیل سفارشات انصرافی نشان داده نشود 1: دلیل سفارشات انصرافی نشان داده شود
msg اختیاری	Int	0: یادداشت فروشگاه نشان داده نشود 1: یادداشت فروشگاه نشان داده شود

## خروجی

توضیح	نوع
رشته ای به صورت زیر	
<code>^shenase1,status1,barcod1,reason1,msg1^shenase2,status2,barcod2,reason2,msg2^...</code>	string

## متد DayPing

جهت دریافت کلیه تغییر وضعیت ها در یک بازه زمانی خاص و یا فقط یک وضعیت خاص ( ارسال شده، توزیع شده و یا برگشتی ) از این متد استفاده می شود. در جدول زیر پارامترهای ورودی این متد آورده شده است. مقدار بازگشتی این متد "رشته ای شامل شناسه سفارشات و وضعیت آنها" می باشد .

## پارامتر های ورودی

توضیح	نوع پارامتر	نام پارامتر
شناسه سفارشات مورد نظر که با کاما (,) از هم جدا می شوند و اول و آخر هم کاما باشد <code>,shenase1,shenase2,...</code>	String	Str
تاریخ ابتدا به شکل 13920101	String	fr
تاریخ انتها به شکل 13920103	String	to
1: تغییر وضعیت های ارسال شد، توزیع، برگشت 2: تغییر وضعیت های ارسال شد 1: تغییر وضعیت های توزیع و برگشت	String	stat

## خروجی

توضیح	نوع
رشته ای به صورت زیر	
<code>^shenase1,status1^shenase2,status2^...</code>	string

## وضعیت ها

توضیح	وضعیت سفارش
0	معلق
1	آماده به ارسال
2	ارسال شده
3	توزیع شده
4	وصول شده
5	برگشتی
6	انصرافی

## خطاها

توضیح	کد خطا
1	کد کاربری یا رمز عبور صحیح نیست
3	شناسه شهر و استان اشتباه است
4	وارد کردن نام و نام خانوادگی و آدرس الزامی است
5	وارد کردن تلفن و یا موبایل الزامی است
7	وارد کردن وزن، قیمت، تعداد و نام محصول الزامی است
8	نوع ارسال بدرستی وارد نشده است
9	شناسه سفارش معتبر نیست

**PHP Sample Code :**

```
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");

$client = new SoapClient("http://parskasb.com/webservice/server.wsdl?",
    array('soap_version' => SOAP_1_2, 'trace' => 1 ));

$order = "<n>name</n>
<f>lname</f>
<t>tel</t>
<m>mobile</m>
<e>email</e>
<o>21</o>
<s>2121</s>
<z>zipcode</z>
<a>address</a>
<p>peygham</p>
<u>66</u>
<ps>demo</ps>
<type>2</type>
<tedad>1,1,</tedad>
<pname>,m1,m2,</pname>
<weight>,20,30,</weight>
<price>,100,200,</price>
";

$buy= $client->__soapCall("Buy", Array ($order));

echo $buy;
```